

Turbodispin® D83

Biodispergeringsmiddel til bruk i industrielt kjølevann

SAMMENSETNING

Turbodispin® D83 er et biodispergeringsmiddel basert på organiske kopolymerer. Produktets overflateaktive stoffer gjør at slim, alger og urenheter fra prosessen blir suspendert.

ANVENDELSESOMRÅDE

Turbodispin® D83 er et utmerket produkt til dispergering av organiske urenheter i kjølevannsystemer. Egner seg til dosering i kombinasjon med biocider for en økt effekt. Produktet gjør til at biocidene enklere kan angripe slim og biologisk vekst, og at man dermed kan redusere forbruk av biocid.

DOSERING

Doseres i konsentrert form, vanligvis som sjokkdosering til kjøletårnbassenget ved et sted hvor vannet har en turbulent strømning. Dersom et biocid skal tilføres, bør Turbodispin® D83 doseres 30-60 minutter før biocidet.

Doseringsmengde avhenger av systemets tilstand, men varierer mellom 3-30 g/m³.

TEKNISKE DATA

Utseende	: fargeløs - lyegul væske
Lukt	: karakteristisk
pH	: 6
Tetthet (g/cm ³)	: 1,01 g /cm ³ ved 23 °C
Frysepunkt	: < 0 °C
Kokepunkt eller startkokepunkt	: 100 °C
Flammepunkt	: >150 °C

EMBALLASJE

20 kg kanne

Se også sikkerhetsdatablad.

Revidert november 2024



Industriell vannbehandling
arcon as

Kontor- og postadresse:
Brobekkveien 84, 0582 OSLO
Telefon: 67 97 96 00
arcon@arcon-as.no www.arcon-as.no